



# SC-AIRCRAFT

## エアークラフト

植物性  
航空機・航空機部品等の  
脱脂洗浄液

やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。

### 特徴

- 1、高純度のアルミや非鉄金属専用洗浄液
- 2、MIL、BOEING等の各種航空機関係規格をクリア  
\* 試験データが必要な場合はご相談下さい。



### メリット


- (1) 油水分離性がよいので再利用がし易い。
- (2) 油水分離槽内の微生物の活性化へ(水質改善)

荷姿 1㊦×20本/5㊦×4本/20㊦×1

### 事例



生分解性試験結果: **99.1%**  
日本油料検定協会(報告書番号Y-01523-112)



使用方法	手洗浄	洗浄機			
		加温高压タイプ <sup>①</sup>	加温超音波タイプ <sup>①</sup>	加温シャワータイプ <sup>①</sup>	高温タイプ <sup>(※1)</sup>
軽～普通汚れ	1%～20%	10%～20%	1%～10%	要相談	/
頑固汚れ	20%～原液	20%～50%	10%～20%	要相談	

- (※1) 高温タイプとは弊社開発の「高温洗浄機」を指しており、完全乾燥塗膜、接着剤、セラミック等を除去する際にご相談下さい。
- 洗浄液温は一般的に常温より加温の方が洗浄効果を増すので、上記使用方法を参考の上、ご使用下さい。
  - 弊社では各種洗浄機を保有し洗浄試験を実施しておりますので、ご相談下さい。

### ■性状データ(概要)

物性	液性	水溶性液体
	pH	
法規制	化審法	PRTR非該当
	消防法	非該当
	労衛法	有機則非該当
安全性	生分解性	99.1%
	急性毒性(経口)	5,000mg/kg
	急性毒性(経皮)	5,000mg/kg



**SAFE CARE**では、  
効果を最大限に発揮する為の  
トータルシステムをご提案しています。  
詳しくはホームページをご覧ください  
<http://www.safecare.jp>

インフィニティ株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿3-3-6滝澤ビル  
試験室：埼玉県さいたま市西区中釘2257  
工場：茨城県結城市大字北南茂呂字東2023

- やむを得ない事由により、予告無く商品の仕様及び価格等が変更する場合があります。
- 製品安全データシート(MSDS)が必要な場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
- 印刷物の為、実物とは多少異なる場合がございます。
- 本製品のお取り扱いにあたっては、取り扱い表示をよく読んでからご使用下さい。

商品についてのお問い合わせは...